

CA-19001

Opravný sprej 400 ml, pro obnovení a voděodolnost ploch v kuchyni a v koupelně

POVRCHY: kov, smalt, prášková barva a lakované povrchy

Návod k použití: Povrch musí být čistý, suchý, odmaštěný a očištěný od rzi a drobných částecí. Zakryjte okolní plochy proti postříkání. Lakované nebo barvené povrchy zbruste smirkovým papírem o hrubosti 600, za současného použití vody. Sejměte červenou zátku ze spreje a třepejte nádobkou intenzivně min. 3 minuty, poté vyzkoušejte nástřík na méně viditelném místě. Pracovní teplota je 9-30°C. Sprej aplikujte ze vzdálenosti 25-30 cm. Nástřík opakujte do zakrytí poškození – cca dvakrát až třikrát. Mezi jednotlivými aplikacemi musí být časová prodleva min. 2 minuty.

Doba schnutí při 20°C: Velmi citlivé po dobu 3 min., chraňte před prachem. Po 10 min. je povrch suchý a pevný na dotek, plné pevnosti dosáhne po 24 hodinách. Čas schnutí závisí na teplotě a vlhkosti okolí a na tloušťce aplikovaných vrstev.

Důležité: Opravené místo nesmí po 2 dny přijít do kontaktu s vodou. K čištění opraveného povrchu používejte výhradně jemné a neagresivní koupelňové čisticí prostředky nebo mýdlo. Nepoužívejte koncentráty a abrazivní čisticí prostředky, stejně jako dezinfekční prostředky či organická rozpouštědla.

Nestříkejte na horké povrchy otopných těles nebo ještě vlhké povrchy natřené syntetickými barvami.

Produkt je po nanesení odolný pouze proti stříkající vodě. Nepoužívejte na vnitřní povrchy van, vaniček, umyvadel nebo WC mís. Nepoužívejte na podlahové krytiny. Není bezpečné pro potraviny, není vhodné pro kuchyňské náčiní.

Vystačí na povrch cca 1,5 – 2m², podle poškození

Tepelná odolnost do 90°C

Skladování při teplotě + 5°C až 30°C

Minimální trvanlivost 10 let